

Спецификация

- Количество пользователей – 500
- Встроенный считыватель – EM-Marine
- Тип клавиш – механический
- Степень защиты оболочки – IP20



Технические характеристики

Модель	Биометрический контроллер Optimus SKF-010
Количество пользователей	500
Режимы работы	Отпечаток; Карта; Код
Встроенный считыватель	Есть
Дальность считывания идентификаторов	До 50 мм
Тип встроенного считывателя	EM-Marine
Частота	125 КГц
Возможность подключения внешнего считывателя	Нет
Совместимость	Не совместим с внешними считывателями формата Wiegand т.к. не имеет входного интерфейса приема данных
Коммутация	18-ти проводная подготовка
Размер хранимого идентификатора	4 байта
Величина пароля	4-6 символов
Сканер отпечатков пальцев	Оптический, режим работы 1:N

Площадь сканирования	22 x 18 мм
Разрешение сканера	500 DPI (точек на дюйм)
Скорость считывания	Менее 1 сек.
FRR (Ошибка распознавания первого рода)	0.1%
FAR (Ошибка распознавания второго рода)	0.00001%
Протокол связи с контроллером	Wiegand 26, RS485 при переводе устройства в режим считывателя
Коммутируемый ток замка	До 2.5 Ампер (DC 12В)
Длительность открытия двери	1-99 секунд
Функция тревоги	Внешний тревожный выход и вход. Тревога при вскрытии устройства, двери
Рабочее напряжение	DC 12В
Индикация	Есть
Подсветка клавиш	Есть
Тип клавиш	Механический
Зуммер	Есть
Степень защиты оболочки	IP20
Рабочая температура	-10°C до +50°C
Рабочая влажность	10 - 90 % без выпадения конденсата
Материал корпуса	Пластик
Цвет	Серый
Габариты	88 x 88 x 33 мм
Комплектация	Контроллер Набор проводов Монтажный комплект Руководство пользователя