

Спецификация

- 1/2.9" 2,1 Мп (Full HD)
- 3 ИК-диодов (до 20м)
- Поддержка кодеков H.265 / H.264
- Режим день/ночь, встроенный ИК-фильтр
- Класс защиты IP66



Технические характеристики

Модель	Видеокамера EL IDm2.1(2.8)MP_V.1
Чувствительный элемент	1/2.9" 2,1 Мп (Full HD)
Объектив	2.8мм фиксированный
Чувствительность	Цв. 0.01Лк (F1.2), ч/б 0.001 Лк (F1.2), 0 Лк при вкл. ИК
Количество пикселей	1920x1080
Скорость затвора	Авто, 1/50-1/10,000 сек
Автодиафрагма	Нет
Режим день/ночь	Есть, встроенный ИК-фильтр
Форматы сжатия	H.265 / H.264
Скорость отображения	Основной поток: 1920x1080/1080x720@25к/с Дополнительный поток: 704x576/640x480/352x288@25к/с
Потоковое видео	До 2 потоков с управляемыми частотой кадров и пропускной способностью
Скорость передачи	66К~5.3 Мбит
Видео выход	Нет
Настройки изображения	Яркость, Контрастность, Насыщенность, Затвор, BLC, Режим День/Ночь, 3D и 2D DNR, Коридорный режим

Встроенный микрофон	Да
Аудио сжатие	G711A/ G711U
Безопасность	Защита по паролю
Сетевой протокол	TCP,UDP,IP,HTTP,FTP,SMTP,DHCP,DNS, ARP,ICMP,NTP,RTSP
Интерфейс приложений	Onvif 17.2
Интеллектуальные функции	Детекция движения, детекция человека
Сигнал на тревожном выходе	Нет
Фиксация событий	Снимок экрана, Отправка на E-mail
Конфигурация	Web интерфейс, CMS
Браузер	Microsoft Internet Explorer IE 6-11
Облачный сервис P2P	www.topsccloud.net
Мобильное приложение	TSEye
Встроенное устройство записи	Нет
Разъемы ввода / вывода	RJ45, разъем питания
Питание через Ethernet	PoE IEEE 802.3af до 6Вт
ИК-подсветка	3 ИК диодов, дальность до 20м
Корпус, класс защиты	Класс защиты IP66
Рабочая температура	-60 °C +50 °C
Питание	DC12B(450mA), PoE max 6Вт
Размеры, масса	90x98 мм, 390 г
Монтажная коробка	JB-100 JB-125 PB-01